

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 4-140 RLW

Ref. 161310



Utilisation maximum 1h30 en continu

AR PRO BC 4-140 est le premier nettoyeur eau froide de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil d'entrée de gamme idéal pour le **professionnel**. Son enrouleur de flexible haute pression permet une mise en oeuvre rapide et aisée.

Le BC 4-140 est monté sur un chariot à deux roues avec timon ergonomique comprenant un réservoir détergent 1,4 l et 10 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Accessoires de série:

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

Données techniques

Type		Eau froide mono
Energie		Electrique
Tension	<i>Volt (V)</i>	220
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	1800
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	140
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	450
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	2800
Matière piston		acier
Type de pompe		Axiale
Matière culasse		aluminium
Stop total		oui
Stop total temporisé		non
Température max de'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40
Détergent		oui
Bac Détergent		oui
Capacité réservoir détergent en litres	<i>Litres (l)</i>	1.4
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	10
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Enrouleur HP		oui
Enrouleur électrique		non
Lance HP		Demi-Simple Jet variable
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	19.2
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	420
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	360
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	930
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	88