

Coupleur rapide IDROBASE

## Raccord HP PA type B 22/150 1/2 M court

Ref. ID.CDR7118



### Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil

Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.

### Étanchéité optimale grâce au joint torique

La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

| Données techniques                            |                    |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 220         |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 2400        |
| Type de matière                               |                    | Laiton, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 140         |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | G 1/2 M     |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)             |                    | M 22 F      |
| Diamètre virole                               | Millimètres (mm)   | 14          |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 0.075       |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | 50          |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)   | 40          |