

Gicleurs IDROBASE

## Kit flexible canalisation 20 m NHP ANNOVI GP (gicleur rotatif)

Ref. 176136-KIT



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable.

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations, après le débouchage.

### Données techniques

|                                               |                    |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | <b>250</b>                |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | <b>0.4</b>                |
| Angle gicleur HP                              | Degré (°)          | <b>0</b>                  |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | <b>1000</b>               |
| Type de matière                               |                    | <b>Caoutchouc + Acier</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | <b>40</b>                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | <b>20</b>                 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | <b>M22 D14 M</b>          |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | <b>5</b>                  |