

Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

## Pompe HP 200 bars 11L/mm 1450 Trs DX HN JK 11.20

Ref. AR-26781



Version à arbre à arbre mâle.

- Pompe avec trois pistons en céramique intégrés et les pistons de guidage ont un double diamètre de coulissement pour augmenter la durée de vie des joints d'huile.
- Conception de pompe avec vilebrequin en acier à haute résistance et soutenu par deux roulements à rouleaux coniques.
- Les bielles sont en alliage spécial de bronze avec d'excellentes propriétés antifricition et mécaniques.
- La tête est nickelée pour assurer une plus grande résistance aux agents chimiques tandis que le corps de la pompe est fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression à haute résistance et avec un traitement de peinture qui augmente considérablement la résistance à la corrosion.
- Le couvercle arrière du corps de pompe a été agrandi de manière à contenir une plus grande quantité d'huile pour garantir une meilleure lubrification, de plus le bouchon de vidange d'huile est magnétique de manière à recueillir et attirer toutes les particules métalliques provenant de l'usure de la pompe en mouvement des pièces mécaniques.
- Le système d'étanchéité à l'eau a été amélioré grâce à un double joint Long Life dans lequel le primaire est capable de résister à des performances élevées tandis que le secondaire empêche efficacement les fuites.

### Données techniques

|                                               |                      |                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)            | <b>200</b>                              |
| Sortie arbre vue de face                      |                      | <b>Droite</b>                           |
| Diamètre arbre                                |                      | <b>24</b>                               |
| Version pompe                                 |                      | <b>Radiale</b>                          |
| Version arbre                                 |                      | <b>Mâle</b>                             |
| Nombre tours minutes                          | tr/mn (tr/mn)        | <b>1450</b>                             |
| Puissance moteur                              | kilovoltampère (kVA) | <b>4</b>                                |
| Puissance moteur                              | cheval-vapeur (hp)   | <b>5.5</b>                              |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h)   | <b>660</b>                              |
| Type de matière                               |                      | <b>Laiton nickelé, aluminium, acier</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)              | <b>40</b>                               |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)     | <b>10</b>                               |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)     | <b>269</b>                              |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)     | <b>205</b>                              |
| Dimension, hauteur                            | Millimètres (mm)     | <b>115</b>                              |