



Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

## Régulateur gymatic 3b+ID G 1/2- 3/8 250 bars 21/35L/mn

Ref. AR-20080

Ce type de régulateur se monte sur les pompes types RR, XM, JK et RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

| Données techniques                                    |                    |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pression max                                          | Bar (Bar)          | 250                      |
| Débit d'eau                                           | Litres/heure (l/h) | 2100                     |
| Type de matière                                       |                    | Laiton, acier, inox, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude °C (°C) |                    | 90                       |
| Nombre entrée HP                                      |                    | 1                        |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)                     |                    | G 1/2 M                  |
| Raccord entrée BP culasse (type-diam. raccord)        |                    | G 1/2 M                  |
| Raccord sortie HP culasse (type-diam. raccord)        |                    | G 3/8 M                  |
| Nombre sortie by pass                                 |                    | 1                        |
| Poids                                                 | Kilogrammes (Kg)   | 0.88                     |
| Dimension, longueur                                   | Millimètres (mm)   | 84.5                     |
| Dimension, largeur                                    | Millimètres (mm)   | 47                       |
| Dimension, hauteur                                    | Millimètres (mm)   | 205.5                    |