

Plastiques/PVC/linoléum WETROK

MEPOL HM

Ref. 260050

PRÊT
À L'EMPLOI



- MEPOL HM est un traitement de protection mat/satiné pour tous les revêtements de sols durs et élastiques.
- MEPOL HM s'applique sur les sols PVC, linoléum, pierres naturelles et artificielles.
- MEPOL HM donne un film de haute brillance, et crée un film protecteur résistant à l'eau. Ce film ne s'oppose pas aux échanges du sol avec l'atmosphère (humidité).
- MEPOL HM est à base de polymère et de cire.
- MEPOL HM n'est pas approprié pour l'extérieur, ou pour les zones mouillées.
-
- Produit respectueux de l'environnement – distingué par le label EMI CODE EC1 Plus (très faibles émissions de COV).

- Traitement de protection: bien préparer le sol avec un nettoyage de base. Le sol doit être propre, sec et sans anciens revêtements avant de commencer le traitement.
- MEPOL HM est à appliquer par passage et à appliquer régulièrement en couche fine. Appliquer 2 à 3 couches.
- Laisser sécher 60 minutes entre chaque couche.
- Polir avec un pad doux selon besoin et après durcissement complet (2 à 3 jours).
- Consommation: 20 à 30 g/m² par couche de protection (35 à 50 m²/couche)

Données techniques

Conditionnement	bidon de 5L
UC	carton de 3x5L
pH	8-9
Aspect	Liquide